

Ficha Técnica

Espuma contra incendios de 2 componentes PYROSIT® NG

Referencia: 7203800



Espuma intumescente de 2 componentes PYROSIT® NG en cartuchos, con 2 tubos de mezcla incluidos.

Para crear sellados de penetración de cables y combinaciones en interiores; es esencial aplicar el cartucho coaxial 5:1 con las pistolas de cartucho FBS-PH o FBS-PA. Los cartuchos se pueden almacenar cerrados y en vertical hasta un máximo de 12 meses en habitaciones secas y protegidas contra heladas a temperaturas de +5 °C a +30 °C.

El procesamiento de productos que contienen diisocianatos está sujeto a obligación de formación de acuerdo con el Reglamento REACH (CE) 1907/2006, modificado por el Reglamento (UE) 2020/1149 de 4.8.2020. Los cursos de formación pueden realizarse online. Encontrará más información al respecto en la información técnica, en el apartado Descargas del producto.



Datos maestros

Referencia	7203800
Tipo	FBS-S
Denominación 1	Espuma ignífuga
Denominación 2	en cartucho
Fabricante	OBO
Dimensión	380ml
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	64,6 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Datos técnicos

Versión	Espuma contra incendios
Contenido	380 ml
Forma de entrega	Cartucho