

Ficha Técnica

Bandeja de escalera de amplios vanos WKLG 110 A2

Referencia: 6311210



Bandeja de escalera de vano ancho con ala lateral perforada de altura 110 mm. Fijación de cables y tubos con abrazadera tipo 2056.



Las uniones rectas WRVL 110 se piden por separado. Aislamiento magnético sin tapa 10 dB, con tapa 15 dB.



- A2** Acero inoxidable 1.4301
- 2B** Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6311210
Denominación 1	Bandeja de vano ancho
Denominación 2	parte lateral perforada
Fabricante	OBO
Dimensión	110x400x6000
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	6
Cantidad	Metro
Peso	605,8 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate	31,6105 kg COe / 1 Metro


Ficha Técnica

Bandeja de escalera de amplios vanos WKLG 110 A2

Referencia: 6311210



Dimensiones



Tamaño	110x400
Longitud	6.000 mm
Ancho	400 mm
Altura	110 mm
Medida B	400 mm
Medida L	6.000 mm
Medida de la ranura del peldaño	17,00


Datos técnicos

Modelo de peldaños	Perfil perforado
Modelo de perfil lateral	Perfil (abierto)
Mantenimiento de función	no
Sección efectiva	376 cm ²
Sección efectiva	37600 mm ²
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	sí
Tipo vano ancho	sí
Espesor	2 mm

Cargas

Distancias aplicables entre soportes mín.	3 m
Distancias aplicables entre soportes máx.	7 m
Distancia de sujeción 3,0 m	2,3 kN/m
Distancia de sujeción 3,5 m	2,25 kN/m
Distancia de sujeción 4,0 m	2,1 kN/m
Distancia de sujeción 4,5 m	1,83 kN/m
Distancia de sujeción 5,0 m	1,5 kN/m
Distancia de sujeción 6,0 m	1 kN/m
Distancia de sujeción 7,0 m	0,7 kN/m

Diagrama de carga bandeja de escalera de vano ancho WKLG 110.



- 1 Carga de de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana
- 2 Distancia entre los apoyos en m
- 3 Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
- 4 Esquema de carga para procesos de comprobación
- La curva de carga con bandejas portacables en mm
- Curva de flexión de la barra según la distancia entre apoyos