

Ficha Técnica

Tomillo Sprint, con ranura en cruz

Referencia: 3192229



Acero endurecido, electrolgalvanizado y con recubrimiento con Hostafion (PTFE). Cabeza avellanada con ranura en cruz (destornillador tamaño 2, a excepción del Ø de 6 mm que es tamaño 3).

La utilización de tornillos SPRINT conlleva una reducción considerable de los tiempos de atornillado con respecto a los sistemas habituales. Esta notable ventaja se puede percibir gracias a la rosca de la punta de agarre de 1 paso, que facilita la entrada a la rosca de 2 pasos.

Campos de aplicación: madera, tableros de virutas, panchas de cartón, yeso, tacos de plástico.



St Acero

G electrozincado

Datos maestros

Referencia	3192229
Denominación 1	Tirafondo Sprint
Denominación 2	cab.avellan.,accio.ran.en.cruz
Fabricante	OBO
Dimensión	4x30mm
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	200
Cantidad	Pieza
Peso	0,167 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Tomillo Sprint, con ranura en cruz


Referencia: 3192229



Dimensiones



Longitud	30 mm
Medida D	4 mm
Medida L	30 mm



Datos técnicos

endurecido	sí
Diámetro de la cabeza	7,5 mm
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Sistema roscado	Pozidrive PZ